

## Zentralklimaschränke 23 kW für Innenaufstellung



### X 2450AO

Klimagerät mit Kältekompressor und wassergekühltem Kondensator für Kühlturm- oder Brauchwasser

Kälteleistung	kW	23
Umgebungstemperatur	°C	32
Luftvolumenstrom	m <sup>3</sup> /h	4.500
Pressung max.	Pa	250
Luftausblas d	mm	2x 315
Wasseranschluss ein/aus	Zoll	1"
Kondensatanschluss	Zoll	1"
Nom. Wassermenge / Temp.	m <sup>3</sup> /h - °C	1,0 – 10/18
Schalldruckpegel max.	dB(A)	58 in 3m Freifeld
Kältemitteltyp / Menge	R407C / kg	1,2
Leistungsaufnahme	kW	8
Betriebsspannung	V / Ph / Hz	400 / 3 / 50
Elektr. Anschluss		CEE 32 A
Absicherung	A	32 träge
Anlaufstrom	A	74
Abmessungen BxHxT	mm	1700x 2200x 800
Gewicht	kg	310

### Sonderzubehör:

Verlängerungskabel 5x 10 mm<sup>2</sup>  
Kupplung und Stecker CEE 32 A  
Raumfühler  
Flexibler-Luftschlauch DN 315  
Kondensatschlauch  
Anschlusskasten Luftausblas



04. 2016